

2026年度 袋井市下水道課単価

単位	名称	規格	単価
組	マンホール蓋調整駒	ボルトL=150付	4,570
組	マンホール蓋調整駒	ボルトL=250付	6,000
組	調整駒	M16×3個セット	3,050
袋	無収縮モルタル	12.5kg (25mm)	3,700
組	親子蓋 転落防止梯子付き	φ1200×600 T25	1,090,000
組	親子蓋 転落防止梯子付き	φ1200×600 T14	1,080,000
組	腐食防止仕様マンホール蓋梯子付き	φ600 T-25	214,000
組	腐食防止仕様マンホール蓋梯子付き	φ600 T-14	199,000
組	親子蓋腐食防止仕様マンホール蓋梯子付き	φ900×600 T-25	919,000
組	親子蓋腐食防止仕様マンホール蓋梯子付き	φ900×600 T-14	846,000
組	親子蓋腐食防止仕様マンホール蓋梯子付き	φ1200×600 T-25	1,770,000
組	親子蓋腐食防止仕様マンホール蓋梯子付き	φ1200×600 T-14	1,750,000
組	小型マンホール蓋 (塩ビマンホール用)台座込み	φ300 T25	63,800
組	小型マンホール蓋 (塩ビマンホール用)台座込み	φ300 T14	58,100
箇所	楕円マンホール削孔 塩ビ管	φ150(可とう継手無)	12,600
箇所	楕円マンホール削孔 塩ビ管	φ200(可とう継手無)	15,200
箇所	楕円マンホール削孔 塩ビ管	φ250(可とう継手無)	17,200
箇所	楕円マンホール削孔 塩ビ管	φ200(φ150可とう継手有)	15,200
箇所	楕円マンホール削孔 塩ビ管	φ250(φ200可とう継手有)	17,200
箇所	楕円マンホール削孔 塩ビ管	φ300(φ250可とう継手有)	19,500
箇所	0・1号マンホール削孔 ヒュム管	φ500(可とう継手無)	30,600
箇所	0・1号マンホール削孔 ヒュム管	φ600(φ500可とう継手有)	35,300
箇所	0・1号マンホール削孔 リブ管	φ150(可とう継手無)	15,200
箇所	0・1号マンホール削孔 リブ管	φ200(可とう継手無)	17,200
箇所	0・1号マンホール削孔 リブ管	φ250(可とう継手無)	19,500
箇所	0・1号マンホール削孔 リブ管	φ300(可とう継手無)	21,600
箇所	0・1号マンホール削孔 リブ管	φ350(可とう継手無)	23,700
箇所	0・1号マンホール削孔 リブ管	φ400(可とう継手無)	26,000
箇所	0・1号マンホール削孔 リブ管	φ200(φ150可とう継手有)	17,200
箇所	0・1号マンホール削孔 リブ管	φ250(φ200可とう継手有)	19,500
箇所	0・1号マンホール削孔 リブ管	φ300(φ250可とう継手有)	21,600
箇所	0・1号マンホール削孔 リブ管	φ350(φ300可とう継手有)	23,700
箇所	0・1号マンホール削孔 リブ管	φ400(φ350可とう継手有)	26,000
箇所	0・1号マンホール削孔 リブ管	φ450(φ400可とう継手有)	28,000
箇所	2号マンホール削孔 リブ管	φ150(可とう継手無)	19,500
箇所	2号マンホール削孔 リブ管	φ200(可とう継手無)	21,600
箇所	2号マンホール削孔 リブ管	φ250(可とう継手無)	24,900
箇所	2号マンホール削孔 リブ管	φ300(可とう継手無)	27,600
箇所	2号マンホール削孔 リブ管	φ350(可とう継手無)	30,600
箇所	2号マンホール削孔 リブ管	φ400(可とう継手無)	32,700
箇所	2号マンホール削孔 リブ管	φ450(可とう継手無)	35,900
箇所	2号マンホール削孔 リブ管	φ200(φ150可とう継手有)	21,600
箇所	2号マンホール削孔 リブ管	φ250(φ200可とう継手有)	24,900
箇所	2号マンホール削孔 リブ管	φ300(φ250可とう継手有)	27,600
箇所	2号マンホール削孔 リブ管	φ350(φ300可とう継手有)	30,600
箇所	2号マンホール削孔 リブ管	φ400(φ350可とう継手有)	32,700
箇所	2号マンホール削孔 リブ管	φ450(φ400可とう継手有)	35,900
箇所	3号マンホール削孔 ヒュム管	φ150(可とう継手無)	23,400
箇所	3号マンホール削孔 塩ビ管	φ150(可とう継手無)	19,500
箇所	3号マンホール削孔 ヒュム管	φ200(可とう継手無)	26,400
箇所	3号マンホール削孔 塩ビ管	φ200(可とう継手無)	23,400
箇所	3号マンホール削孔 ヒュム管	φ250(可とう継手無)	29,900
箇所	3号マンホール削孔 塩ビ管	φ250(可とう継手無)	26,400
箇所	3号マンホール削孔 ヒュム管	φ200(φ150可とう継手有)	26,400
箇所	3号マンホール削孔 塩ビ管	φ200(φ150可とう継手有)	23,400
箇所	3号マンホール削孔 ヒュム管	φ250(φ200可とう継手有)	29,900
箇所	3号マンホール削孔 塩ビ管	φ250(φ200可とう継手有)	26,400
箇所	3号マンホール削孔 ヒュム管	φ300(φ250可とう継手有)	33,400
箇所	3号マンホール削孔 塩ビ管	φ300(φ250可とう継手有)	29,900
箇所	3号マンホール削孔 リブ管	φ150(可とう継手無)	23,400
箇所	3号マンホール削孔 リブ管	φ200(可とう継手無)	26,400
箇所	3号マンホール削孔 リブ管	φ250(可とう継手無)	29,900
箇所	3号マンホール削孔 リブ管	φ300(可とう継手無)	33,400
箇所	3号マンホール削孔 リブ管	φ350(可とう継手無)	36,000
箇所	3号マンホール削孔 リブ管	φ400(可とう継手無)	39,300
箇所	3号マンホール削孔 リブ管	φ450(可とう継手無)	43,000
箇所	3号マンホール削孔 リブ管	φ200(φ150可とう継手有)	26,400
箇所	3号マンホール削孔 リブ管	φ250(φ200可とう継手有)	29,900
箇所	3号マンホール削孔 リブ管	φ300(φ250可とう継手有)	33,400
箇所	3号マンホール削孔 リブ管	φ350(φ300可とう継手有)	36,000
箇所	3号マンホール削孔 リブ管	φ400(φ350可とう継手有)	39,300
箇所	3号マンホール削孔 リブ管	φ450(φ400可とう継手有)	43,000
個	楕円マンホール 斜壁	H=300	56,900
個	楕円マンホール 斜壁	H=450	74,000
個	楕円マンホール 斜壁 床板斜壁	H=150	58,700
個	楕円マンホール 直壁	H=900	101,100
個	塩ビマンホール インバート起点、中間点	リブ管用 300×200	61,300
個	塩ビマンホール インバート90°合流(90Y)	リブ管用 300×200	95,300
個	塩ビマンホール 塩ビ製内蓋	ゴム輪付	4,440
個	異径継手	200×150	8,360
個	異径継手	リブ差しVU受け 200×150	21,000
個	外副管 分岐枝付き継手RR	リブ管用 φ200×150	8,210
個	内副管1号用 固定バンド	φ150	6,850
個	取付管 キャップ	φ150	1,630
個	取付管 キャップ	φ200	2,280
個	管止め キャップ	リブ管用 φ150	15,100
個	管止め キャップ	リブ管用 φ200	17,400
個	内副管継手(スリム)0号	φ100	34,800
個	内副管継手(スリム)1号	φ100	29,000
個	内副管継手(スリム)2号	φ100	33,200
個	内副管継手(スリム)3号	φ100	34,800
個	内副管継手(スリム)0号	φ150	40,900
個	内副管継手(スリム)1号	φ150	34,200
個	内副管継手(スリム)2号	φ150	39,300
個	内副管継手(スリム)3号	φ150	40,900
個	立て管(スリム)	φ150 2m/個	12,200
個	90°曲管(スリム)	φ150	6,400
個	固定バンド(スリム)	φ100	3,100
個	固定バンド(スリム)	φ150	3,400
個	スリム内副管マンホール継手用ワレット	φ150	2,000
m	表示テープ m当たり	50mm×20m	200
m3	埋戻砂(山砂) m3当	10t車 現場渡価格	5,000
m3	再生砂 m3当	10t車 現場渡価格	3,550
m3	流動化処理土	0.3N/mm2	15,000

※2026年4月1日～2027年3月31日適用、下水道課発注工事にのみ適用